

## Notstromprogramm : Licht2000



### Deckenaufbaumontage für **Zentralbatterie**"

Artikelnummer: M82503ZB

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,

- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,8 W
- AC 220-240 V, DC 180-220 V



### Deckeneinbaumontage für **Zentralbatterie**"

Artikelnummer: M82506ZB

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 27 m Erkennungsweite
- Metallgehäuse in Reinweiß (RAL9010)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,

- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP20
- Schutzklasse 1
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,8 W
- AC 220-240 V, DC 180-220 V



### Wandauslegermontage für **Zentralbatterie**"

Artikelnummer: M72502ZB

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

Schutzart: IP40

Gehäusematerial: Aluminium

- 27 m Erkennungsweite
- 32 m Erkennungsweite auf Anfrage
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,

- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Zulässiger Temperaturbereich 5 - 35°C
- Netzanschlussleistung 6 W
- AC185-300 V, DC230 V +/-10%



### Wandmontage für **Zentralbatterie**"

LED Notleuchte in Wandmontage für Zentralbatterie

Artikelnummer: M82501ZB

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,

- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,8 W
- AC 220-240 V, DC 180-220 V



LED Notleuchte in Kettenmontage für **Zentralbatterie**

Artikelnummer: M82504ZB

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,  
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,8 W
- AC 220-240 V, DC 180-220 V



LED Notleuchte in Pendelmontage für **Zentralbatterie**

Artikelnummer: M82505ZB

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,  
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,8 W
- AC 220-240 V, DC 180-220 V



LED Notleuchte in Kettenmontage Artikelnummer: M82504

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 1 - 8 h Notlichtdauer einstellbar, Werkseinstellung 3 h
- 27 m Erkennungsweite
- Kettenlänge 51 cm
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,  
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Batterietyp LiFePo4 (3,2 V/ 1,5 Ah)
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,1 W
- AC 220-240 V



LED Notleuchte in Wandmontage Artikelnummer: M82501

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 1 - 8 h Notlichtdauer einstellbar, Werkseinstellung 3 h
- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,  
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts

- Schutzart IP40
- Schutzklasse 1
- Batterietyp LiFePo4 (3,2 V/ 1,5 Ah)
- Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
- Netzanschlussleistung 3,1 W
- AC 220-240 V



LED Notleuchte in Wandauslegermontage Artikelnummer: M82502

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 1 - 8 h Notlichtdauer einstellbar, Werkseinstellung 3 h
- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts
  - Schutzart IP40
  - Schutzklasse 1
  - Batterietyp LiFePo4 (3,2 V/ 1,5 Ah)
  - Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
  - Netzanschlussleistung 3,1 W
  - AC 220-240 V



Notleuchte in Deckenaufbaumontage Artikelnummer: M82503

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 1 - 8 h Notlichtdauer einstellbar, Werkseinstellung 3 h
- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts
  - Schutzart IP40
  - Schutzklasse 1
  - Batterietyp LiFePo4 (3,2 V/ 1,5 Ah)
  - Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
  - Netzanschlussleistung 3,1 W
  - AC 220-240 V



LED Notleuchte in Pendelmontage Artikelnummer: M82505

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 1 - 8 h Notlichtdauer einstellbar, Werkseinstellung 3 h
- 27 m Erkennungsweite
- Aluminiumgehäuse in Weißaluminium (RAL9006)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts
  - Schutzart IP40
  - Schutzklasse 1
  - Batterietyp LiFePo4 (3,2 V/ 1,5 Ah)
  - Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
  - Netzanschlussleistung 3,1 W
  - AC 220-240 V



LED Notleuchte in Deckeneinbaumontage Artikelnummer: M82506

Bezeichnung: Notbeleuchtung/Rettungszeichenleuchte

- 1 - 8 h Notlichtdauer einstellbar, Werkseinstellung 3 h
- 27 m Erkennungsweite
- Metallgehäuse in Reinweiß (RAL9010)
- Acrylglas-Piktogrammscheibe
- Die Leuchten werden mit folgenden Piktogrammen geliefert:

- Wandmontage: 1x weiß, 1x unten, 1x links, 1x rechts,
- Andere Montagearten: 1x weiß, 1x unten, 1x oben, 1x links, 1x rechts
  - Schutzart IP20
  - Schutzklasse 1
  - Batterietyp LiFePo4 (3,2 V/1,5 Ah)
  - Zulässiger Temperaturbereich 0 - 40° C
  - Netzanschlussleistung 3,1 W
  - AC 220-240 V